

			And the state of t
			verde da viver
	Dichiarazione di P	restazione	
	Nr.: DOP-ALCE-WPI	PA-002	
Codice di identificazione unico del prodotto tipo			on sezione rettangolare o la resistenza in conformità 1-1:2005 + A1
2. Numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento (UE) 305/2011		Ordine: I riferimenti dell'ordine sono riportati sull'etichetta prodotto e nei documenti di accompagnamento	
3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità alle relative specifiche tecniche armonizzate		Edifici e Ponti	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Regolamento (UE) 305/2011		ALCE s.r.l. – Via Bosa,9 42045 - Luzzara (RE) ITALIA	
5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento (UE) 305/2011		Non applicabile	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'allegato V del Regolamento (UE) 305/2011		Sistema 2+	
7. Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata:		1359 ha eseguito l'isp del controllo della pro sorveglianza continua l'approvazione del col	ntrollo di produzione in il certificato di conformità del ione in fabbrica con il
8. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un Benestare Tecnico Europeo:		Non applicabile	
9. Dichiarazione di Prestazione	9		
Caratteristiche principali	Prestazione		Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità (valore medio) Resistenza alla flessione	C24, secondo EN 338 classificati in conformità alla DIN 4074-1: 2012, e assegnati alla classe di resistenza secondo EN 1912.		
Resistenza alla compressione Resistenza alla trazione	Le classi di resistenza assegnate sono elencate nei documenti di ac	compagnamento.	,
Resistenza alia trazione	Le dimensioni di ogni prodotto sono riportate nei documenti di accompagnamento.		

(valore medio)	C24, secondo EN 338 classificati in conformità alla	
Resistenza alla flessione	DIN 4074-1: 2012, e assegnati alla classe di resistenza secondo EN 1912.	
Resistenza alla		
compressione	Le classi di resistenza assegnate al legno consegnato sono elencate nei documenti di accompagnamento.	
Resistenza alla trazione	Le dimensioni di ogni prodotto sono riportate nei documenti di accompagnamento.	
Resistenza al Taglio		EN 14081-1: 2005+A1
Durabilità naturale	Durabilità naturale contro attacchi fungini: Abete rosso, bianco classe di resistenza 5 secondo EN 350-2 Pino classe di resistenza 5 secondo EN 350-2	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 secondo la EN 14081-1:2005+A1, Appendice C	
Trattamenti preservanti contro gli attacchi biologici	NPD	
40 1 1 1 1 1 1 1 1	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l. i

10. Le prestazioni del prodotto a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4

Firma e funzione per conto del produttore:	Il Legale rappresentante
Luzzara , lì 05/10/2016	al e