

Attenzione

il certificato DOP che segue non è valido per i Profili Strutturali a Spigolo Vivo e la Perlina Strutturale, per i quali la specifica DOP viene fornita con la relative commesse.

Dichiarazione di Prestazione

Nr.: DOP-_____

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza in conformità alla norma UNI EN 14081-1:2005+A1:2011	
2. Numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento (UE) 305/2011	Ordine: I riferimenti dell'ordine sono riportati sull'etichetta prodotto e nei documenti di accompagnamento	
3. Destinazione d'uso del prodotto da costruzione in conformità alle relative specifiche tecniche armonizzate	Edifici e Ponti	
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del Regolamento (UE) 305/2011	ALCE SOLIANI s.r.l. – Via Bosa,9 42045 - Luzzara (RE) ITALIA	
5. Nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, comma 2 del Regolamento (UE) 305/2011	Non applicabile	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'allegato V del Regolamento (UE) 305/2011	Sistema 2+	
7. Se il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma europea armonizzata:	Org. Notificato CSI SPA (numero di identificazione 0497) ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica, esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione in fabbrica e ha emesso il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica con il Certificato di conformità CE N° 0497-CPR-6795	
8. Se il prodotto da costruzione è gestito secondo un Benestare Tecnico Europeo:	Non applicabile	
9. Dichiarazione di Prestazione		
Caratteristiche principali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità (valore medio)	C24, secondo EN 338 classificati in conformità alla DIN 4074-1: 2012, e assegnati alla classe di resistenza secondo EN 1912. Le classi di resistenza assegnate al legno consegnato sono elencate nei documenti di accompagnamento. Le dimensioni di ogni prodotto sono riportate nei documenti di accompagnamento.	EN 14081-1:2005+A1:2011
Resistenza alla flessione		
Resistenza alla compressione		
Resistenza alla trazione		
Resistenza al Taglio		
Durabilità naturale	Durabilità naturale contro attacchi fungini: Abete rosso, bianco classe di resistenza 5 secondo EN 350-2 Pino Silvestre classe di resistenza 5 secondo EN 350-2	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 secondo la EN 14081-1:2005+A1:2011, Appendice C	
Trattamenti preservanti contro gli attacchi biologici	NPD	
10. Le prestazioni del prodotto a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4		
Firma e funzione per conto del produttore:	RIFERIMENTI: C-BV nr _____ del _____	
DOP nr: _____ Luzzara , li _____	Il Legale Rappresentante::	